



データ漏洩防止

# HDD磁気破壊装置

サーバーやパソコンのデータ漏洩防止策は万全ですか？  
システム更新や故障交換時のHDDデータは消去されていますか？

- 当製品(EU-M01)は、HDDの磁気記録媒体に記録されているサーボ情報／記録データを、MAX:12,000ガウス MIN:5,400ガウスの強力な永久磁石の磁界によって、一瞬のうちに元の磁気情報を消去します。

**HDD磁気破壊装置の強力磁場により、  
磁気データの消去が可能！**



＜製品内容＞

HDD 磁気破壊装置 × 1  
HDD 磁気破壊装置開口部カバー × 1  
2.5インチHDD用アタッチメント × 1  
HDD マーキング機構 (※オプション)

対応HDD:

3.5インチ (高さ:25.4mmまで)

2.5インチ (高さ:9.6mmまで)

※5400ガウス以下のHDDに対応

対応磁気テープ:

LTO(105.4 × 102 × 21.5mm)

DLT(105.4 × 105.8 × 25.45mm)

- 元の磁気情報が無くなるため、いかなる方法においても復旧出来なくなります。

# 強力磁場によるデータ磁気消去



・磁気消去作業として、装置の消去ポイント到達時を、LEDとブザーにより確認が可能です。



▲装置保管時は、開口部カバーの取付けにより、取扱いの安全性をアップします。

▲HDDへの磁気消去作業マーキングも自動で可能です。(※オプション)


## <特徴>

寸法	237mm(W)×720mm(D)×200mm(H) (高さ方向は、微調整可能)
重量	25kg
対応HDD	3.5インチ(高さ:25.4mmまで)、2.5インチ(高さ:9.6mmまで) 保持力5400 Gauss以下で磁化されたHDDの磁気データ消去が可能
対応磁気テープ	LTO(105.4×102×21.5mm)、DLT(105.4×105.8×25.4mm)形式
消去操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>レバー操作によりHDDを簡単固定</li> <li>大型ハンドルにより作業者の負担を軽減</li> <li>LED点灯/ブザー音による消去完了の確認が可能(※要単三乾電池×4(別売))</li> <li>消去作業完了時にHDDへのマーキングが可能(※オプション)</li> </ul>
保管時	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDD挿入口カバー付属</li> <li>専用キャリングケース(※別売)</li> </ul>
再利用について	本製品で消去されたHDDは再利用不可となります。


## HDD磁気破壊装置で消去し破壊

・消去結果を磁気現像で確認した例です。

### データ消去前



### データ消去後



◀らせん状のサーボパターンが、消去されています。

- 本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。
- 本カタログの写真と実際の製品では一部異なる場合があります。また、内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。

お問合せ先

## 三映電子工業株式会社

〒385-0002 長野県佐久市上平尾801

Tel. 0267-78-5010 Fax. 0267-78-5011

E-mail : info@sanei-j.com URL : http://www.sanei-j.com/

東京営業 Tel. 03-5999-8801(代) Fax. 03-5999-8807

**SAN-EI**  
三映電子工業株式会社