

HDD Power Series

PWU-200TVR



PWU-230DVR



PWU-200DR



	電圧	PWU-200TVR	PWU-230DVR	PWU-200DR
入力電圧	AC100V	単相 300W (MAX)	単相 310W (MAX)	単相 200W (MAX)
HDD 出力電圧	12V	可変範囲±5% コマンドにて指定電圧出力 12A MAX	可変範囲±5% 15A MAX	12V 固定 18A MAX
	5V	可変範囲±5% コマンドにて指定電圧出力 7A MAX	可変範囲±5% 10A MAX	5V 固定 16A MAX
	3.3V	可変範囲±5% コマンドにて指定電圧出力 4A MAX	—	—
出力 ON/OFF	12V	コマンドにて可能	ポート制御にて可	ポート制御にて可
	5V		ポート制御にて可	
	3.3V		—	
出力可変段数	12V 5V 3.3V	フロントパネル・トグルスイッチ LOCAL モード: 3 段階 HOST PC 通信 REMOTE モード: 128 段階以上	LOCAL モード: 3 段階	—
FAN 出力電圧	12V	HDD 冷却用 FAN 電源 250mA MAX	—	—
DC-OUT コネクタ数	12V	4 個	4 個	6 個
	5V			
	3.3V			
リップル	12V	150mV	60mV	120mV
	5V	60mV	50mV	60mV
	3.3V	40mV	—	—
HOST PC I/F	—	USB×1 RS-232C×1 (D-sub9 ピン)	USB×1 ※1 RS-232C×1 (D-sub9 ピン)	プリンタポート ※2
寸法	—	160W×140H×320Dmm 突起物を除く	170W×127H×273Dmm 突起物を除く	130W×102H×200Dmm 突起物を除く
重量	—	5.2Kg	3.4Kg	2.0Kg
付属品	—	AC ケーブル 1 本 DC ケーブル 4 本 USB ケーブル RS-232C ケーブル	AC ケーブル 1 本 DC ケーブル 4 本	AC ケーブル 1 本 DC ケーブル 4 本 900mm
オプション	—	冷却ファン付きプラグイン HDD 冷却用ファン	電源制御アダプター (PCA-1000)	電源制御ケーブル

※1: 電源制御アダプター(PCA-1000)を介してのみ制御可能

※2: シリアル/パラレル ATA テストのみ制御可能

※改良のため仕様・意匠・価格等は予告なく変更することがあります。
※記載の商品名、名称等は各社の商標または登録商標です。
※このカタログは、2017年7月現在のものです。
※カタログの写真と実際の製品では一部異なる場合があります。

***HDDに関するどのような問題でもお気軽にご相談下さい。**

お問い合わせは下記へ

三映電子工業株式会社
〒385-0002 長野県佐久市上平尾 801
Tel. 0267-78-5010 Fax. 0267-78-5011
E-mail info@sanei-j.com URL <http://www.sanei-j.com/>
東京営業 Tel. 03-5999-8801(代) Fax. 03-5999-8807

